

ELLE YÜKLEMELİ KALORİFER / KAT KALORİFERİ KONTROL PANELİ



Kontrol kartlarımızın estetik görünümü ile kazanlarınız bir bütündür.

Kontrol kartımızla Ayarladığınız değerler doğrultusunda kazanınızı sorunsuz ve ideal şekilde çalıştırıp evinizi sıcak tutar ve istediğiniz performansı size sağlar. Yakıt bitince de sistemi otomatik olarak kapatır.

Zaman zaman oluşan özel durumlarda veya şartlara göre kontrol kartlarında standartların haricinde ayarlama yapılabilme ihtiyacı orta çıkıyor. Bu şartlar; yakıtın cinsi, kazanın performansı, bölgesel olarak hava şartları, izolasyon, ısıtılacak yerin küçüklüğü yada büyüklüğü gibi durumlardır. Bu gibi durumlarda size en verimli ve en uygun ayarları yapabilmemiz yada iki değer arasında sabitleyebilmemiz için kartlarımıza ekstre özellikler ekledik.

Kazanınızdaki yakıt herhangi bir sebeple söner yada ilk yakışta yanmış gibi gözükür de akabinde sönme gibi durumda sistem kendini otomatik olarak kapatır ve gereksiz çalışıp enerji harcamasını engeller.

Özel tasarım renkli ekran

Pompa devreye girme sıcaklığı ayarlayabilme

Pompa devreden çıkma sıcaklığı ayarlayabilme

Yakıt bitti sıcaklığı ayarlayabilme

Termostat bant sıcaklık ayarlayabilme

Sirkülasyon pompası, fan kontrolü ve ayarları

Yakıt bittiğinde cihazı otomatik olarak kapatma ile enerji tasarrufu

Donma engelleme sıcaklığı

Fan hızı manuel ve otomatik oransal hız kontrolü

Fan devreye girme sıcaklığı

Yakıt bitti algılama süresi ayarı

Minimum fan hızı ayarı

Modüler klemens bağlantısı

Minimum termostat sıcaklık ayarı

Maximum termostat sıcaklık ayarı

Alarm ısı sıcaklık ayarı

Kısa devreye dayanıklı tasarım

Yüksek hassasiyetle sıcaklık ölçümü

Montaj kolaylığı

Kullanım kolaylığı

Fabrika ayarlarına dönüş fonksiyonu

Düşük fan hızlarında sorunsuz fan kalkışı

Aşırı ısı artımında emniyet tedbiri olarak görsel ve sesli ikaz

Firmanıza özgü ön membran tasarımı

Firmanıza özgü üretim

____SİSTEMİN ÇALIŞMASI____ ;

Sistem bu ayarlara göre *70° dereceye set edilmişse güç düğmesi açıldığında fan devreye girer, *30° den sonra pompa devreye girer. Isı 70° ye geldiğinde fan devreden çıkar ve ısı *65° ye düştüğünde fan tekrar devreye girer ve sistem bu şekilde periyodik olarak çalışır. Eğer yeterli yakıt sisteme yüklenmeye devam ediliyor ise sistem bu ısı aralığında çalışmasına devam eder.

Yakıt biter yada cihaz kapatılır ise kazan suyu ısısı yavaş yavaş düşmeye başlayacağından kazan suyu sıcaklığı *28 dereceye geldiğinde cihaz otomatik olarak tüm çalışan motorları kapatarak uyuma moduna geçer. İlk yakışta ateş söner ve kazan suyu sıcaklığı artmaz ise cihaz, kazanın yanmadığına karar verir yarım saat sonra sistemi kapayıp tasarruf amaçlı uyku moduna geçer

* işaretli değerler kullanıcı tarafından istenilen şekilde ayarlanabilen değerlerdir .

__KONTROL KARTIMIZ ; Ayarlanan değerler içinde fanı ve sirkülasyon pompasını sorunsuz bir şekilde çalıştırır. Fanı ideal ve en verimli şekilde çalıştırıp yakıtı verimli şekilde yakar, gereksiz yere çalıştırmayıp enerji tasarrufu yapar, maksimum verim elde eder. Sirkülasyon pompasını size en uygun ayarladığınız ayarlarda çalıştırıp sıcak sudan en fazla faydalanmanızı sağlar. Ayarladığınız termostat sıcaklığına geldiğinde fanı otomatik olarak kapatır. Sıcaklık 5 derece düşünce fanı tekrar çalıştırır. Yakıt bittiğinde sistemi otomatik olarak kapatır. Çok soğuk havalarda sıcaklık 5 derecenin altına

düřtüğünde sirkülasyon pompasını otomatik olarak çalıştırıp suyun tesisatınıza zarar vermesini engeller. Kazanınızın istendiğı gibi çalışmasını otomatik olarak yapar ve kullanıcıyı uğrařıdan uzak tutup rahatlığını sağlar, memnuniyetini artırır. Kontrol kartımız tüm bu işlemleri SORUNSUZ şekilde yerine getirir.

__FAN HIZI VE OTOMATİK FAN KORUMA; Yakıtı tasarruflu yakmak ve maximum verim alabilmek için fan hızını minimuma indirebileceğiniz özellik koyduk. Bu sayede yakıt türüne göre fan hızını istediğiniz devirde çalıştırabilirsiniz. Fan hızı artır ve azalt butonlarını kullanarak sizin için en uygun ayarı yapabilirsiniz.

_ Kontrol kartımızda Fan hızını otomatik modu vardır. Fan hızını bu konuma alırsanız kontrol kartımız kazan suyu sıcaklığına göre fan hızını otomatik olarak kendisi ayarlar.

__SİRKÜLASYON POMPASI : Kontrol kartlarımızla kazanlarınızı çok rahat ve istediğiniz şekilde çalıştırabilirsiniz. Pompanın devreye girme sıcaklığını ayarlayabilme özelliğı kullanıcı için büyük kolaylık sağlamaktadır. Kontrol kartlarımızdaki bu özellik ile bölgesel yada ısıtma yapılacak olan konuma göre kullanıcı istediğı sıcaklıkta pompasını çalıştırabilmesine imkan sağlamaktadır. Su sıcaklığı 35 dereceye geldiğinde sirkülasyon pompası devreye girer. Su sıcaklığı 28 dereceye düřtüğünde pompa durur. Kartlarımızdaki özellik sayesinde sirkülasyon pompasının devreye giriş ve çıkış sıcaklıklarını size en uygun şekilde değıřtirebilirsiniz. Bu sayede kazan suyu sıcaklığını en verimli şekilde kullanabilirsiniz

__THERMOSTAT SICAKLIK AYARI: Termostat sıcaklık ayarı; kazan suyu sıcaklığının en fazla olmasını istediğiniz değırdır. Kazan suyu sıcaklığı ayarladığınız bu değere çıktığında fan durur. Bu sıcaklıktan 5 derece düşünce fan tekrar çalışır. Kartlarımızdaki özellik sayesinde siz bu derce farkını 1 dereceye indirebileceğiniz gibi 10 dereceye kadar çıkartabilir yada 1 ile 10 derece arasında herhangi bir değere girebilirsiniz.

__DONMA KORUMA ; Kontrol kartımız soğuk havalarda ısı 5 derecenin altına düşmesi durumunda sirkülasyon pompasını otomatik olarak çalıştırıp tesisattaki suyun donmasını engeller. Kontrol kartımızla Ayarladığınız değıerler doğrultusunda kazanınızı sorunsuz ve ideal şekilde çalıştırıp evinizi sıcak tutar ve istediğiniz performansı size sağlar. Yakıt bitince de sistemi otomatik olarak kapatır.